

FVC 902 - TA 792



TAVOLI DA STIRO
IRONING TABLES
TABLES DE REPASSAGE
MESAS DE PLANCHADO
BÜGELTISCHE
ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ



FVC 902 - TA 792

FVC 902

Elektrisch beheizter Universal Absaugbügeltisch mit eingebauter Absaugung und mit eingebautem Elektrokessel; serienmäßig mit Junior 2 Dampfbügeleisen lieferbar. Vorbereitet für den Anschluß eines zweiten Bügeleisens.

FVC 902_S

Elektrisch beheizter Universalabsaugblasbügeltisch, mit eingebautem Elektrokessel und Junior 2 Dampfbügeleisen oder zum Anschluß an Fremddampf lieferbar (falls es mit dem GFV (Low Boy) ausgestattet ist).

TA 792

Elektrisch beheizter Universalabsaugbügeltisch, mit eingebauter Absaugung zum Anschluß an Fremddampf vorgesehen, falls es mit dem GFV (Low Boy) ausgestattet ist.



Zubehör auf Wunsch:

- Schwenkbarem Bügelarm und Ärmelbügelform oder Detachierform ausgeliefert werden;
- mit Dampf oder Dampf/Luft pistole, Kaldetachierpistole;
- Wassersprühpistole;
- Beleuchtungsrichtungen mit oder ohne Bügeleisenaufhängung.

TECHNISCHE DATEN	FVC 902	FVC 902_S + KESSEL	FVC 902_S	TA 792
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	400 V/3+N/50 Hz* • 220V/3/60 Hz*		230 V/1/50 Hz* • 110V/1/60 Hz*	
ABSAUGUNGSMOTOR	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
BLASENMOTOR	-	0,25 kW	0,25 kW	-
TISCHHEIZWIDERSTAND	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
KESSELHEIZWIDERSTAND	3,3 • 4 • 5 • 6 kW - 4,4 • 5,3 • 6,7 • 8 BHP	3,3 kW • 4,4 BHP	-	-
BÜGELEISENWIDERSTAND	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
WASSERANSCHLUSS	Ø13 mm • 0,5 in		-	-
BETRIEBSDAMPFDRUCK	2,8 bar • 40,6 psi	2,8 bar • 40,6 psi	-	5 bar • 72,5 psi
KESSELABFLUSS	1/2"	1/2"	-	-
ABSAUGUNGSAusGANG	Ø 100 mm • 4 in			
BÜGELFLÄCHEABMESSUNGEN	1100 x 380 x 230 mm • 43,3 x 15 x 9 in			
PLATZBEDARF	1550 x 600 mm • 61 x 24 in			
NETTOGEWICHT	100 kg • 220 Lbs		60 kg • 132 Lbs	
BRUTTOGEWICHT MIT PALETTE UND EXPORTKARTON	122 kg • 269 Lbs		80 kg • 176 Lbs	
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	1550 x 580 x 1100 mm • 61 x 23 x 42 in			
VOLUMEN	0,99 m ³ • 35 ft ³			

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.

